

LUBRIFICANTI AUTOTRAZIONE LEGGERA	IMBALLO	€/Lt	€/IMBA	CODICE	SPECIFICHE
FULLSYNT LA 0W/30 Lubrificante interamente sintetico formulato appositamente per soddisfare le richieste dei motori PSA EURO VI dotati di FAP-DPF. Riduce fenomeni d'usura da START&STOP *Potenziato con additivazione SFP, Fuel economy	12X1	17,20	206,40	PN21295	ACEA C2 - PSA B 712312
	1X20	15,14	302,80	PN21297	idoneo dove richieste :
	1X200	14,87	2.974,00	PN21299	FIAT 9.55535-DS1
FULLSYNT C3* 5W/30 Lubrificante 5W/30 LOW SAPS, ineramente costituito da basi sintetiche per i motori di ultima generazione funzionanti a benzina, diesel (con o senza sistema FAP/DPF) e gas. *Potenziato con additivazione SFP, Fuel economy	12X1	14,11	169,32	PN18595	ACEA C3 - API SN/CF
	1X20	12,57	251,40	PN18597	MB 229.31 - 229.51 - 229.52
	1X200	12,31	2.462,00	PN18599	VW 504.00 / 507.00 GM DEXOS 2 BMW LL 04
FULLSYNT PLUS* 5W/40 Lubrificante totalmente sintetico, formulato per i moderni motori con sistemi di post trattamento di gas di scarico (DPF/FAP). Idoneo all'utilizzo per i veicoli Euro5 e 6. *Potenziato con additivazione SFP, Fuel economy	12X1	13,43	161,16	PN20095	ACEA C3 - API SN/CF - MB 229.51
	1X20	11,88	237,60	PN20097	VW 502.00 - 505.01
	1X200	11,63	2.326,00	PN20099	BMW LL-04 - PORSCHE A40
FULLSYNT* 5W/40 Lubrificante totalmente sintetico idoneo per tutti i motori benzina, diesel e gpl che necessitano di una lubrificazione istantanea a partire dalla fase di avviamento motore. *Potenziato con additivazione SFP, Fuel economy	12X1	12,07	144,84	PN10595	ACEA A3/B3 - A3/B4 - API SN/CF
	1X20	10,97	219,40	PN10597	MB 229.3 - 229.5 - PSA B712296
	1X200	10,77	2.154,00	PN10599	idoneo dove previste: FIAT 9.55535-T2
ECOSYNT* 10W/40 Super Motor Oil formulato con basi sintetiche. La sua formulazione garantisce la più ampia versatilità del prodotto, ed è di conseguenza specifico per propulsori turbo-alimentati e plurivalvole di autovetture benzina e diesel.	12X1	10,07	120,84	PN10495	ACEA A3/B3 - A3/B4
	4X4	9,82	157,12	PN10496	API SM/CF - MB 229.3
	1X20	9,34	186,80	PN10497	VW 502.00/505.00 Renault RN0700
	1X200	9,11	1.822,00	PN10499	
MULTIPLEX 15W/40 Lubrificante supermultigrado formulato con oli base selezionati, idoneo per tutti i motori alimentati a benzina, diesel e gas con o senza marmite catalitiche.	12X1	8,82	105,84	PN10695	ACEA A3/B3 - A3/B4 - API SL/CG
	4X4	8,51	136,16	PN10696	MB 229.1 - VW 501.01/505.00
	1X20	8,11	162,20	PN10697	
	1X200	7,92	1.584,00	PN10699	
LUBRIFICANTI AUTOTRAZIONE PESANTE	IMBALLO	€/Lt	€/IMBA	CODICE	SPECIFICHE
MULTITRUCK EVO* 5W/30 Lubrificante UHPDO (Ultra High Performance Diesel) e Fuel Economy ad altissime prestazioni. Costituito interamente da basi sintetiche è appositamente progettato per i motori diesel rispondenti alle normative Euro VI. *Potenziato con additivazione SFP	1X20	12,76	255,20	PN20997	ACEA E6-E9-E7 - API SN-CJ4
	1X200	12,56	2.512,00	PN20999	MB 228.51 - 228.31 MAN M 3677-3477-3271 Volvo VDS-4/VDS-3
MULTITRUCK ULTRA* 5W/30 Lubrificante ad altissime prestazioni, formulato per veicoli industriali dotati di motori di ultima generazione Euro 5 ed Euro 6. Riduce notevolmente l'impatto ambientale. Riduce notevolmente l'impatto ambientale. * Potenziato con additivazione SFP	1X20	12,29	245,80	PN18397	ACEA E4-E7 - API CI-4
	1X200	12,08	2.416,00	PN18399	MB 228.5 - MAN 3377-3277 Volvo VD-3
MULTITRUCK FE-SFP* 10W/40 Lubrificante supermultigrado a base sintetica PAO, (UHPDO), per veicoli industriali EURO4 ed EURO 5, dotati di motore turbo, con intercooler di ogni tipo e potenza. *Potenziato con additivazione SFP	1X20	11,80	236,00	PN11597	ACEA E6-E7 - API CI-4/CH-4/CG-4
	1X200	11,58	2.316,00	PN11599	MB 228.51-226.9 - CNG TECHNOLOGY MAN M3477 / M3271-1 Volvo VDS-3
MULTITRUCK E9 10W/40 Lubrificante 100% sintetico, formulato espressamente per automezzi di ultima generazione e dove richiesta la specifica SCANIA LDF 2.	1X20	11,08	221,60	PN18897	ACEA E9-E7 - API CJ-4/CI-4+/SN
	1X200	10,86	2.172,00	PN18899	MB 228.31 - MAN M3575 Volvo VDS-4
MULTITRUCK EXTRA 9 15W/40 Lubrificante SHPDO formulato con oli base paraffinici altamente selezionati e specifici additivi dtergenti, disperdenti ed antiusura della più avanzata tecnologia. Idoneo per motori Euro 4 ed Euro 5.	1X20	10,00	200,00	PN16887	ACEA E9-E7 - Volvo VDS-4/VDS-3
	1X200	9,81	1.962,00	PN16889	MB 228.31 - MAN M3575 API CJ4/CI4+ - API SM/CF

LUBRIFICANTI AUTOTRAZIONE PESANTE	IMBALLO	€/Lt	€/IMBA	CODICE	SPECIFICHE
MULTITRUCK 15W/40 Lubrificante supermultigrado (SHPDO) di nuova concezione, specificatamente formulato per motori diesel turbo ogni tipo e potenza impiegati anche per i servizi più gravosi, può essere anche impiegato in motori diesel aspirati di veicoli industriali, commerciali e autovetture.	1X20	9,00	180,00	PN11497	ACEA E3 - MB 228.3
	1X200	8,83	1.766,00	PN11499	API CH-4/CG-4/CF-4/CF Volvo VDS-2 - MAN M3275-1
UNITRUCK 10W Lubrificante di ottima qualità di tipo stagionale, formulato con oli base di elevata qualità ed additivi disperdenti, antiruggine, anticorrosione e antischiuma. SAE 10W risponde alle specifiche CATERPILLAR E ALLISON	1X20	8,93	178,60	PN12097	API CF/SG - ACEA E1
	1X200	8,71	1.742,00	PN12099	MB 227.0 - MAN 270 CAT TO-2 - ALLISON C4
UNITRUCK 40 Lubrificante di ottima qualità di tipo stagionale, formulato con oli base di elevata qualità ed additivi disperdenti, antiruggine, anticorrosione e antischiuma.	1X20	8,99	179,80	PN13597	API CF/SG - ACEA E1
	1X200	8,80	1.760,00	PN13599	MB 227.0 - MAN 270
LUBRIFICANTI MOTO 2 TEMPI	IMBALLO	€/Lt	€/IMBA	CODICE	SPECIFICHE
FULL POWER Lubrificante 100% basi sintetiche che garantiscono massima protezione e prestazioni ai motori 2T	12X1	13,40	160,80	PN20795	API TC+ - JASO FC - TISI
	1X200	12,53	2.506,00	PN20799	ISO L-EGD - PIAGGIO EXAGON PEUGEOT
POWER 2T Lubrificante formulato con basi sintetiche ed additivi ad elevata tecnologia per motori 2 tempi. La sua formulazione consente il perfetto mantenimento in efficienza del catalizzatore negli scooter.	12X1	11,02	132,24	PN10895	API TC - JASO FC - TISI
	1X200	10,26	2.052,00	PN10899	ISO L-EGD - PIAGGIO SI
LUBRIFICANTI TRASMISSIONI AUTOMATICHE	IMBALLO	€/Lt	€/IMBA	CODICE	SPECIFICHE
ATF 8HP Fluido ATF totalmente sintetico per cambi automatici ZF a 8 marce. Garantisce in qualsiasi condizione la massima protezione contro l'usura.	12X1	30,49	365,88	PN20895	BMW 83222305397/83222289720
	1X20	29,33	586,60	PN20897	VW G 055 162 - G 060 162
	1X200	28,93	5.786,00	PN20899	ATF L 12108
ATF DCT/DSG Lubrificante semi-sintetico per trasmissioni Dual Clutch Gear DCG. Riduce sensibilmente i fenomeni di slittamento, minimizzando le perdite di coppia.	12X1	28,37	340,44	PN20395	VW G 052 182 - MB 236.25
	1X20	27,48	549,60	PN20397	AUDI G 052 529 - A2
	1X200	27,22	5.444,00	PN20399	BMW DCTF-1 / PN 83 220 440 214
ATF MB 9 Ultimo ritrovato per le trasmissioni automatiche Mercedes Benz 7-motion. Garantisce massima protezione contro l'usura in ogni fase di funzionamento.	12X1	22,38	268,56	PN20295	MB 236.14 (001 989 68 03 10)
	1X20	21,42	428,40	PN20297	MB 236.12 (001 989 45 03 10)
	1X200	21,17	4.234,00	PN20299	MB 236.10 (001 989 21 03 10)
ATF 6HP Lubrificante totalmente sintetico per cambi automatici ZF a sei rapporti, assicura un perfetto mantenimento e funzionamento della trasmissione nel tempo.	12X1	21,34	256,08	PN20195	BMW 83220144137 - ATF M1375.4
	1X20	20,46	409,20	PN20197	BMW 83220142516
	1X200	20,20	4.040,00	PN20199	FORD MERCON SP XT-6 JAGUAR C2C 8432
ATF 6 Fluido 100% sintetico, di ultimissima generazione per trasmissioni automatiche, servosterzo, trasmissioni CVT, convertitori di coppia, power shift e cambi automatici a 6 rapporti dei principali costruttori di autoveicoli	12X1	20,24	242,88	PN18695	DEXRON VI /3H - MB 236.11/.12
	1X20	19,30	386,00	PN18697	Daimler NAG-1 - FORD MERCON V
	1X200	19,02	3.804,00	PN18699	VW G 052 162/G 055 025
TWS FLUID Fluido multifunzionale, per trasmissioni automatiche, formulato per soddisfare le moderne specifiche richieste dalle case asiatiche. Il principale vantaggio è riscontrabile in termini di "Service Intervals".	12X1	16,27	195,24	PN18995	TOYOTA T-II/T-IV/WS
	1X20	14,20	284,00	PN18997	NISSAN MATIC-J MITSUBISHI SP-II
	1X200	13,55	2.710,00	PN18999	MITSUBISHI SP-III JASO M315 1A GM DEXRON III D
ATF HT Fluido multifunzionale di moderna concezione per trasmissioni automatiche e servosterzi. Il fluido soddisfa le severe prescrizioni dei costruttori anche in relazione alle particolari proprietà richieste a freddo ed a caldo.	12X1	11,83	141,96	PN12595	DEXRON III H / III G / II D
	1X20	10,79	215,80	PN12597	MB 236.6 /.7 /.9 /.10 /.11
	1X200	10,57	2.114,00	PN12599	VOLVO 97340 / 97341 ALLISON C4 / TES - 389

LUBRIFICANTI TRASMISSIONI AUTOMATICHE	IMBALLO	€/Lt	€/IMBA	CODICE	SPECIFICHE
ATF Fluido multifunzionale, per trasmissioni automatiche e servosterzi. Inoltre, il fluido assicura i fattori necessari a consentire la massima protezione per specifica indicata.	12X1	10,27	123,24	PN10195	DEXRON II D - MB 236.6
	1X20	9,32	186,40	PN10197	FORD MERCON - TASA
	1X200	9,07	1.814,00	PN10199	VOITH 55.6335
LUBRIFICANTI TRASMISSIONI MANUALI	IMBALLO	€/Lt	€/IMBA	CODICE	SPECIFICHE
GEARSYNT 75W/90 Lubrificante multigrado, sintetico al 100% Fuel Economy. Formulato per i moderni gruppi cambio e differenziale ipoidi di auto e V.l.	12X1	15,21	182,52	PN10995	API MT-1 - API GL-5/GL-4
	1X20	13,59	271,80	PN10997	SAE J2360 - VOLVO 97312
	1X200	13,32	2.664,00	PN10999	IVECO MB 235.8 - MAN 342 Type M3 MAN 341Type E3/Z2
GEAR HP 80W/90 Lubrificante multigrado EP con elevate prestazioni antiusura, per cambi operanti in condizioni severe e differenziali ipoidi molto sollecitati.	12X1	11,86	142,32	PN10795	API GL-5/GL-4/MT-1
	1X20	10,89	217,80	PN10797	MAN 342 M1/M2
	1X200	10,67	2.134,00	PN10799	SAE J2360 - VOLVO 1273.10
GEAR HP 85W/140 Lubrificante multigrado EP con elevate prestazioni antiusura, per cambi operanti in condizioni severe e differenziali ipoidi molto sollecitati.	12X1	12,21	146,52	PN11895	API GL-5/GL-4/MT-1
	1X20	11,23	224,60	PN11897	MAN 342 M1/M2
	1X200	11,07	2.214,00	PN11899	SAE J2360 - VOLVO 1273.10
PRODOTTI ANTICONGELANTI E LIQUIDO FRENI	IMBALLO	€/Lt	€/IMBA	CODICE	SPECIFICHE
SPECIAL COOLANT PURO G 12 Anticongelante concentrato per circuiti di raffreddamento in alluminio studiato appositamente per avere massima protezione contro la ruggine, la corrosione, la cavitazione.	12X1	8,81	105,72	PN20695	BS 6580 (GB) - SAE J1034
	1X20	8,35	167,00	PN20697	Cuna NC 956-16 - VW/AUDI/SEAT
	1X200	8,13	1.626,00	PN20699	TL 774 D/F (G12/G12+) Ford WSS-M97B44-C
SPECIAL COOLANT G 12 Liquido per circuito di raffreddamento pronto all'uso, studiato appositamente per avere la massima protezione contro la ruggine, corrosione e fenomeni di cavitazione. Permette lunga protezione (Long Life) specialmente su alluminio e leghe d'acciaio).	12X1	7,05	84,60	PN46195	BS 6580 (GB) - SAE J1034
	1X20	6,61	132,20	PN46197	Cuna NC 956-16 - VW/AUDI/SEAT
	1X200	6,40	1.280,00	PN46199	TL 774 D/F (G12/G12+) Ford WSS-M97B44-C
SPECIAL COOLANT G 13 E' un anticongelante eco-friendly (eco-compatibile), pronto all'uso, a base di glicole mono-etilenico e glicerina per i circuiti di raffreddamento dei motori a combustione.	12X1	8,13	97,56	PN21395	VW TL 774-J (G13) VW G013A8JM1 VW G013A8JM8 VW G013A8JM9 AUDI,SKODA E SEAT ASTM S3306
ANTIFREEZE LONGLIFE Fluido refrigerante concentrato con ottima azione protettiva per i sistemi di raffreddamento. La sua azione minimizza la formazione dei depositi, ruggine e scorie. Contiene un tampone pH che combatte e ritarda i naturali effetti di acidificazione. Non contiene silicati, nitriti e fosfati.	12X1	7,92	95,04	PN10295	CUNA NC 956-16
	1X20	7,47	149,40	PN10297	ASTM D 3306/4985 - MAN 324
	1X200	7,23	1.446,00	PN10299	BS 6580 (GB) - SAE J 1034
BRAKE 4 Fluido sintetico ad elevate prestazioni per freni e frizioni idrauliche. Raccomandato per impianti di autovetture e moto con ABS e AntiSkid. Punto di ebollizione superiore a 260°C	12X1	8,43	101,16	PN10395	CUNA NC 956.01 FMVSS 116 DOT 4 - SAE J1703 F SAE J 1704 - ISO 4925 CLASS 4
LUBRIFICANTI UTTO E INDUSTRIALI	IMBALLO	€/Lt	€/IMBA	CODICE	SPECIFICHE
GEARFARM 10W/30 Lubrificante multifunzionale serie (UTTO) per macchinari agricoli. Idoneo per l'utilizzo in tutti i gruppi di ingranaggi, cambi, differenziali, scatole guida sistemi idraulici e riduttori finali soggetti a severi carichi.	1X20	10,18	203,60	PN16797	API GL-4 - FORD: M2C 86B/C, M2C 134D, M2C 41B, M2C 48B, M2C 53A
	1X200	9,92	1.984,00	PN16799	JI CASE: MS 1204, 1205, 1206 1207, 1210 - CAT TO2
GEARFARM 20W/30 Lubrificante multifunzionale serie (UTTO) per macchinari agricoli. Idoneo per l'utilizzo in tutti i gruppi di ingranaggi, cambi, differenziali, scatole guida sistemi idraulici e riduttori finali soggetti a severi carichi.	1X20	10,18	203,60	PN12497	API GL-4 - FORD: M2C 86B/C, M2C 134D, M2C 41B, M2C 48B, M2C 53A
	1X200	9,92	1.984,00	PN12499	JI CASE: MS 1204, 1205, 1206 1207, 1210 - CAT TO2

LUBRIFICANTI UTTO E INDUSTRIALI	IMBALLO	€/Lt	€/IMBA	CODICE	SPECIFICHE
HYDRAULIC LIFTER 46-68 Lubrificanti di alta qualità realizzati per essere impiegati come fluidi funzionali nei sistemi e negli impianti idraulici di ogni tipo, rispondenti alle classifiche internazionali serie HM-HLP. IMBALLO DA LT.4 SOLO ISO 68	4X4	8,56	136,96	PN11796	AFNOR NF E 48-603 HM,HV
	1X20	8,01	160,20	PN11797	AFNOR NF E48-690 - NF E 48-691
	1X200	7,73	1.546,00	PN11799	DIN 51524 parte 3 (HLP & HVLP) ISO 6743/4 ISO 46 PN116
RWX 68 Idoneo per essere utilizzato a fini lubrificativi di guide di macchine utensili, con lo specifico compito di prevenire il moto discontinuo della slitta. Eccellenti proprietà anti stick-slip.	1X20	13,00	260,00	PN17897	DIN 51524 PARTE 2HLP
	1X200	12,23	2.446,00	PN17899	ISO 51517/3 CLP - ISO HG- FZG/13 CINCINNATI MILACRON P-47/P-50
WYNOIL 3 Destinato alla lubrificazione di organi molto veloci, sia per macchine tessili che per macchine utensili. Previene la formazione di gomme e morchie durante l'impiego.	1X200	8,46	1.692,00	PN17499	
GRASSI	IMBALLO	€/Lt	€/IMBA	CODICE	SPECIFICHE
GREASE UNIVERSAL* Grasso lubrificante a base di oli minerali ad alta raffinazione, con aggiunta di addensanti a base di saponi di litio e contenenti, agenti antiossidanti, idrorepellenti ed antiusura. *Il prezzo degli imballi da 0,85 kg. È espresso in €/Pz.	12X0,85	13,30	159,60	PN11195	NLGI 2 - ISO 6743-9
	1X18	13,30	239,40	PN11197	DIN 51502 - K2K-25 - L-XBCEA 2
	1X180	13,02	2.343,60	PN11199	
GREASE MP* Grasso a base di litio e oli minerali di alta raffinazione contenenti agenti antiossidanti, per la lubrificazione di cuscinetti. EP * Il prezzo degli imballi da 0,85 kg. È espresso in €/Pz.	12X0,85	16,11	193,32	PN11295	NLGI 3 - ISO 6743-9
	1X18	16,11	289,98	PN11297	DIN 51502 - KP3K-30 - L-XCCEB 3
	1X180	15,78	2.840,40	PN11299	
GREASE BM(Moly)* Grasso al bisolfuro di molibdeno, a base di minerali selezionati e saponi al litio, caratterizzato da ottima resistenza ai carichi elevati, urti e strisciamenti. EP * Il prezzo degli imballi da 0,85 kg. È espresso in €/Pz.	12X0,85	17,74	212,88	PN11395	NLGI 2 - ISO 6743-9
	1X18	17,74	319,32	PN11397	DIN 51502 - KPF2N-20 - L-XBDEB 2
	1X180	17,21	3.097,80	PN11399	